

# 储能电芯

Energy Storage Batteries

UN 38.3

UN38.3  
锂电池认证



IEC 62619

## 高效率

在高效率保证下  
降低系统度电成本

## 长循环

削减全生命周期成本

UL 1973



GB/T 36276

## 高经济性

提升电芯成组效率

## 高安全

保障电池本征安全，助力系  
统安全运转

UL 9540A



RoHS

### 全面的体系证书

- ISO9001: 质量体系证书
- ISO14001: 环境管理体系
- ISO45001: 职业健康安全管理体系



		TSC314
规格参数		
材料体系		LFP
额定容量	Ah	314
额定能量	Wh	1004.8
额定功率	P	0.5
标称电压	V	3.2
额定电流	A	157
能量效率	\	95%
工作电压	V	2.5~3.65 (电芯温度 $T > 0^{\circ}\text{C}$ ) 2.0~3.65 (电芯温度 $T \leq 0^{\circ}\text{C}$ )
重量	kg	5.60±0.20
尺寸 (厚 * 宽 * 高)	mm	71.7*174.7*207.3
电池内阻 (1kHz)	mΩ	0.18±0.05
能量密度	Wh/kg	179.4
循环寿命	cycles	≥8000(0.5P) 25°C, @70%SOH